

АНАЛИЗАТОР ВЛАЖНОСТИ ADAM PMB



РАЗОГРЕВ ДО 160° ЗА 1 МИН

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ
НАСТРОЕК И РЕЗУЛЬТАТОВ
С USB-НАКОПИТЕЛЯ

GLP-СОВМЕСТИМЫЕ
ИНТЕРФЕЙСЫ
RS-232 И 2 USB

ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ
НА 49 ПРОГРАММ
И ДО 99 РЕЗУЛЬТАТОВ

3 РЕЖИМА НАГРЕВА

ADAM®

- 1 Галогеновая лампа (400 Ватт) рассчитана на 2 года бесперебойной работы
- 2 Функция автоматического запуска сушки при закрытии крышки
- 3 Платформа d= 100 мм
- 4 Удобный держатель платформы
- 5 Защищенный доступ по ID пользователя



- 6 Интерфейс USB
- 7 Интерфейс USB I/O
- 8 Интерфейс RS-232
- 9 Устойчивый к царапинам алюминиевый корпус
- 10 Встроенная память на 49 программ сушки и до 99 результатов измерений

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АНАЛИЗАТОРОВ ВЛАЖНОСТИ ADAM PMB

Модель	PMB-53	PMB-163	PMB-202
МАХ	50 г	160 г	200 г
Дискретность	0.001 г / 0.01%	0.001 г / 0.01%	0.01 г / 0.05%
Температурный диапазон	50 - 160 °C с шагом 1 °C		
Размер платформы	ø 100 мм		
Методы измерения	% влаги, % твердого вещества, АТРО влаги, АТРО твердого вещества		
Рабочие режимы	1. Стандартная сушка 2. Линейная сушка 3. Пошаговая сушка		
Сохранение данных	Встроенная память – 99 результатов тестов и 49 настроек сушки Внешний USB-накопитель – неограниченное количество данных		
Интерфейс	RS-232, 2 USB		
Габариты	250 x 360 x 185 мм (Ш x Г x В)		
Вес	6 кг		



Методические рекомендации по определению влажности образцов

ООО «ВИБРА РУС»

официальное представительство ADAM EQUIPMENT в РФ
sales@vibra.ru | info@vibra.ru | www.vibra.ru | www.acomrus.ru
 +7 (495) 740-68-71 | +7 (495) 740-62-71

ADAM®